



SPECIFICATIES

AZULE CEMENTTEGELS

Azule cementtegels worden geheel met de hand en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het is een uniek en authentiek product en vergt daarom een iets andere behandeling met betrekking tot het leggen en onderhoud dan andere soorten tegels. De productie van cementtegels gebeurt zonder verhitting en de gebruikte ingrediënten zijn milieuvriendelijk en duurzaam.

Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaal-soort. Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken geven deze tegels een bijzonder en uniek karakter

Toepasbaarheid	binnen en buiten, wand en vloer
Techniek	ers onder hoge druk
Patroon	koperen patronen mal, minimale dikte van individuele lijnen is 2.5 mm
Materialen	marmervoeder, vermalen kiezels, pigment, cement, water
Afmetingen	lengte en breedte van 20 x 20cm en 14 x 14 cm;
Standaardmaat	20 x 20 cm (afwijking ← 0,5mm)
Dikte	1.6 cm (afwijking ← 3mm)
Dikte van toplaag	3 - 5 mm
Gewicht	1.3 Kg per stuk (20 x 20 tegels)
Hoekafwijking	max ← 2°
Slijtage toplaag	Zoals marmer (klasse II/III) niet meer dan 0.45 G/cm ²
Slipgroep certificaat	R10-R11 Inspectierapport Nr: 214-1404-1.1 (Zwitserland). Rapport op aanvraag verkrijgbaar.
Breukkracht	min 1200 N

**Kleurechtheid
Behandeling**

kleurecht bij gebruik binnen, buiten kan vervaging optreden
cementtegels dienen geïmpregneerd te worden met een
impregneermiddel

Milieu

groen product. Er worden geen brandstoffen verbruikt tijdens het
productieproces.

Vorstbestendigheid

bij juist impregneren met Azule Kleurverdieper zijn de tegels
vorstbestendig

Voorzichtig met

Onderhoud

zuren, kalkverwijderaars, chloor, azijn en vetten
zuurvrij middel, groene zeep, Azule Dweilzeep

Opslag

droog en vorstvrij

Verpakking standaard

standaard per 12 stuks tegels

Gebruik altijd Azule impregneer- en reinigingsmiddelen om de cementtegels te
onderhouden en beschermen tegen vuil, vocht en weersinvloeden. De plaatsings- en
behandelinstructies vindt u terug op onze website.



BESTEKTEKENING 1:10



Standaard vormen:

Speciale vormen:

