

BEHANDELPRODUCTEN AZULE CEMENTTEGELS



HANDMADE QUALITY TILES
ETHNIC VINTAGE

IMPREGNEREN

TEGELOLIE

Product: Azule tegelolie is een beschermings- en onderhoudsmiddel voor cementtegels. Tegelolie is samengesteld uit oplosmiddelen en beschermende oliën. Tegelolie geeft het oppervlak een mooie diepe kleur en maakt het oppervlak ongevoelig voor vlekken zonder te glanzen.

Toepassing: geschikt voor het beschermen van cementtegels. Tegelolie onverdund toepassen.

Gebruiksaanwijzing: oppervlak eerst 2x behandelen met Azule vlekstop en 12 uur laten drogen. Tegelolie met roller gelijkmatig aanbrengen en na 15 minuten met pluisvrije katoenen doek goed inboenen. Handeling minimaal 2x herhalen (tot dat de tegels verzadigd zijn). Bij verwerking goed ventileren. Oppervlak regelmatig (1 x per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

VLEKSTOP

Product: Azule vlekstop is een hoogwaardig basis impregneermiddel dat het oppervlak olie- en waterbestendig maakt, zonder dat het haar natuurlijk aanzien verliest. Vlekstop heeft een hoge slijtvastheid.

Toepassing: Azule vlekstop wordt gebruikt voor het impregneren van cementtegels. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Afhankelijk van ruimte extra beschermen met Azule tegelolie of kleurverdieper.

Gebruiksaanwijzing: Azule vlekstop puur gebruiken. Oppervlak vooraf reinigen met Azule cementsluierverwijderaar en minimaal 12 uur laten drogen. Vlekstop met roller gelijkmatig aanbrengen op de schone en droge tegels. Gebruik een droge spons om de luchtbelletjes te verwijderen. Behandeling, afhankelijk van ruimte en poreusheid, meerdere malen herhalen (minimaal 2x). Niet opgenomen product direct verwijderen. Bij verwerking ruimte goed ventileren. Oppervlak 12 uur laten drogen voor de vervolgbehandeling. Oppervlak regelmatig (1x per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

KLEURVERDIEPER

Product: Azule kleurverdieper is een kleurloos zijdeglanzend impregneermiddel voor cementtegels. Verdiept de kleur en structuur en maakt het behandelde oppervlak water-, olie- en vuilafstotend.

Toepassing: Azule kleurverdieper wordt gebruikt voor het impregneren van cementtegels. Kleurverdieper onverdund toepassen. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing: oppervlak eerst 2x behandelen met Azule vlekstop en 12 uur laten drogen. Kleurverdieper met roller per deel van 12 tegels gelijkmatig aanbrengen en vervolgens met pluisvrije katoenen doek goed nawrijven. Handeling minimaal 2x herhalen. Bij verwerking ruimte goed ventileren. Oppervlak regelmatig (1x per week) onderhouden met Azule dweilzeep.

REINIGEN

DWEILZEEP

Product: Azule dweilzeep is een hoogwaardig sterk geconcentreerde reiniger met glanscomponent. Dweilzeep is zwak alkalisch en bevat geen wassen of oplosmiddelen. Dweilzeep is huidmild, zwak schuimend, fris geurend en zuinig in gebruik. Dweilzeep laat een antistatische, vuilafstotende, zijdeglanzende film achter.

Toepassing: Azule dweilzeep wordt toegepast voor periodieke reiniging en onderhoud van cementtegels. Geschikt voor waterzuigers. Bij regelmatig gebruik verdiept het de kleur en de structuur van cementtegels.

Gebruiksaanwijzing: Azule dweilzeep bij voorkeur verdunnen met warm water en de vloer handmatig of machinaal schrobben. Losgekomen vuil opnemen of opzuigen. Droge vloer eventueel naboeien.

VUILOPLOSSER

Product: Azule vuiloplosser is een zwak schuimende basisreiniger en stripper op basis van detergents en oplosmiddelen voor de grondige reiniging van sterk vervuilde keramische en natuurstenen vloeren.

Toepassing: vuiloplosser verwijdert snel en grondig oud en hardnekkig vuil en oude natuursteenwassen van waterbestendige vloeren. Ook geschikt voor waterzuigers. Vuiloplosser wordt toegepast als basis-reiniger bij nieuw gelegde vloeren en als stripper bij het periodiek onderhoud.

Gebruiksaanwijzing: verdunde vuiloplosser gelijkmatig over de vloer verdelen en 5 à 10 min laten inwerken (maar niet laten indrogen). Daarna schrobben en vuil opnemen of opzuigen. Zorgvuldig met water naspoelen en laten drogen.

CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR

Product: cementsluierverwijderaar is een krachtige reiniger speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van cementsluiers en vuil van cementtegels. Bevat geen zuren.

Toepassing: Azule cementsluiserverwijderaar wordt toegepast voor het reinigen van cementtegels tijdens het plaatsen. Verwijdert cementsluiser, voegsluiser, kalkaanslag en bouwvuil van cementtegels. Werkt kalkbindend en tast het oppervlak niet aan.

Gebruiksaanwijzing: verdunde cementsluiserverwijderaar gelijkmatig met spons aanbrengen en 5 à 10 minuten laten inwerken, maar niet laten indrogen. Wring de spons telkens goed uit wanneer je de vloer reinigt. Handeling meerdere malen herhalen. De tegels mogen niet te nat worden. Laat de vloer minimaal 12 uur goed drogen.

LOSEFIX

Product: losefix is een zeer krachtig oplosmiddel/ontvetter voor zware vervuiling.

Toepassing: verwijdert snel en moeiteloos paraffine, grafiet, olie en vet, dringt in tot in de tegel. Losefix is gebruiksklaar en mag niet met water vermengd worden.

Gebruiksaanwijzing: voor gebruik schudden. Vloer in gedeelten van niet groter dan 16m² bewerken. Het te reinigen gedeelte van de vloer nat maken met losefix en met bezem of borstel het vet en vuil oplossen. Daarna zorgvuldig naspoelen met schoon water en laten drogen. Na het gebruik van dit product dient de vloer opnieuw geïmpregneerd te worden.

OIL-EX

Product: Azule oil-ex is een revolutionair middel tegen olievlekken.

Toepassing: verwijdert vrijwel alle olievlekken uit poreuze natuursteensoorten, beton, cement, baksteen, hout en poreuze oppervlakken. Oil-ex is niet geschikt voor natte ondergronden en kunststof.

Gebruiksaanwijzing: voor gebruik schudden. Gelijkmatig dun uitgieten over de olievlek. Niet schrobben of borstelen. Binnen 30 minuten zuigt oil-ex de ingetrokken olie op en vormt een droog poeder. Het poeder met een bezem of stofzuiger verwijderen. Bij hardnekkige olievlekken of zeer ernstige vervuiling behandeling herhalen.

